

Технический паспорт продукта

Роторный диммер стандарт LED



Ссылочный номер

1730 DD

Роторный диммер стандарт LED

с инкрементальным датчиком
without satellite input

Использование по назначению

- Switching and dimming of lighting
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Устройство работает по принципу отсечки или задержки фазы
- Автоматическая настройка принципа диммирования, соответствующего нагрузке
- Device can be operated without neutral conductor
- Плавное включение ламп в щадящем режиме
- Включение на последнем настроенном уровне яркости или на сохранённом уровне яркости для включения
- Switch-on brightness can be saved permanently
- Minimum brightness can be saved permanently
- Электронная защита от короткого замыкания с выключением не позднее чем через 7 секунд
- Электронная защита от перегрева
- Возможно увеличение мощности за счёт подключения усилителей (арт. ULZ 1755 REG)
- Дополнительные принадлежности: светодиодный модуль компенсации арт.: KM LED 230 U

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..
серия CD: арт.: CD 1740 ..
серия LS: арт.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Учебник по вводу в эксплуатацию

<https://youtu.be/ldAp1SCEi-Y?feature=shared>

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Stand-by power:	около 0,35 Вт
Потеря мощности:	около 2 Вт
Ambient temperature:	-5 ... +45 °C
Присоединяемая мощность при 25 °C	
Лампы накаливания:	20 ... 210 W
ВВ галогенные лампы:	20 ... 210 W
Электронные трансформаторы:	20 ... 210 W
Электронные трансформаторы с LV-LED:	тип. 20 ... 60 Вт
индуктивные трансформаторы:	20 ... 210 BA

индуктивные трансформаторы с LV-LED:	тип. 20 ... 60 VA
диммируемые высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 3 ... 60 Вт
диммируемые компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 60 Вт
резистивная-ёмкостная:	20 ... 210 W
ёмкостная-индуктивная:	не допускается
резистивная-индуктивная:	20 ... 210 VA
омические и ВВ светодиоды:	тип. 3 ... 60 Вт
омические и компактные люминесцентные лампы:	тип. 3 ... 60 Вт
Operation without neutral conductor: Minimum load 50 W. Does not apply to loads with HV LED and compact fluorescent lamps.	
Усилители мощности:	пожалуйста, изучите техничские характеристики усилителя
Подключение:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Суммарная длина кабеля к нагрузке:	макс. 100 м

