

Технический паспорт продукта

Механизм для жалюзи универсальный



Ссылочный номер

1731 JE

Механизм для жалюзи универсальный

with satellite input

for covers JUNG HOME ref.-no.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 ..

for covers eNet ref.-no.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

for covers LB Management ref.-no.: .. 1700 .., .. 1750 D ..

for covers KNX RF ref.-no.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Использование по назначению

- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом
- Автоматический контроль времени с помощью накладки или через вставки расширения
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- По входу для спутниковых устройств возможна комбинация в группы или центральное управление
- Автоматическое управление через таймер
- Тестовый режим для проверки функций
- Эксплуатация в качестве центрального или спутникового устройства
- Wind alarm interlock via satellite input
- Функция переполюсовки выходов для упрощённого ввода в эксплуатацию
- Saving of a ventilation position possible using the cover

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Ambient temperature:	-5 ... +45 °C
Тип контактов:	МК
Stand-by power:	макс. 0,2 Вт
Время выполнения:	около 120 с
Присоединяемая мощность	
Двигатели:	700 Вт
Подключение	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²