


# Технический паспорт продукта

2-gang switch (insert), 2 x 1-pole, 1-way with 2 glow lamps



Ссылочный номер

505 U 5

Балансирный выключатель 10 A / 250 В ~

with screwless terminals for rigid wires up to 2.5 mm<sup>2</sup>

without claws: ref.-no. with additional "E", e.g.: 505 EU

Возможна подсветка в ВЫКЛ положении.

The glow lamps can be exchanged without disconnecting mains.

**Примечание!**

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

\*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

2 x 1-pole, 1-way with 2 glow lamps ref.-no. 94

Power SBL (self-ballasted lamps):

макс. 100 Вт