


Технический паспорт продукта

SCHUKO® socket with USB charger



Ссылочный номер

A 1520-15 CA ANM

SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
с 1 гнездо USB типа А и 1 гнездо USB типа С
with screwless terminals for rigid and untreated flexible wires up to 2.5 mm²

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

Аксессуары:

Рамка высотой 28 мм Артикул: A 558... HBF ...

Plastic design cover made from 95% recycled material in accordance with DIN EN ISO 14021 - sustainable, conserves resources

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 220 ... 250 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Номинальный ток:	16 А
Выходное напряжение USB:	5 В DC
Выходной ток USB (общий):	3 А
Stand-by power:	≤ 25 мВт
Ambient temperature:	+5 ... +35 °C
Storage/transport temperature:	-20 ... +70 °C
Способ присоединения:	screwless terminals
одножильный провод:	1,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1,5 ... 2,5 мм ²

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

матовый антрацит

металл:

термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать