


Технический паспорт продукта

SCHUKO® socket with USB charger



Ссылочный номер

A 1520-18 C SWM

SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
with 1 USB port type C
с функцией быстрой зарядки (JUNG Quick Charge®)
with screwless terminals for rigid and untreated flexible wires up to 2.5 mm²

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

Аксессуары:

Рамка высотой 28 мм Артикул: A 558... HBF ...

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 220 ... 250 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Номинальный ток:	16 А
Выходное напряжение USB:	DC 9 В / DC 5 В
Выходной ток USB:	2 А / 3 А
Stand-by power:	≤ 25 мВт
Ambient temperature:	+5 ... +35 °C
Storage/transport temperature:	-20 ... +70 °C
Способ присоединения:	screwless terminals
одножильный провод:	1,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1,5 ... 2,5 мм ²



матовое исполнение, лакиров

Цвет:
матовый чёрный графит

металл:
термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать