

Технический паспорт продукта

Поворотный сенсор



Ссылочный номер

DS 4092 TS

KNX роторный сенсор

встроенный кнопочный интерфейс, 3 группы

с кнопочным выключателем и акустическим сигнализатором

Функции: переключение, диммирование, жалюзи, установка значений, вызов сцены и т.д.

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Управление с помощью вращения или нажатия кнопки регулировки
- Встроенное шинное сопряжение
- Integrated push-button interface: Three binary inputs for floating contacts
- Функции кнопки регулировки и кнопочного интерфейса: переключение, диммирование, управление жалюзи, установка значений, вызов сцены и т.д.
- 2 красных светодиода: рабочее состояние
- Акустический сигнализатор, например для оповещения о рабочем состоянии, запуске, сигнале тревоги, дверном звонке или предупреждении
- Сигнал тревоги, опционально с квитированием через запуск
- Комфортное управление диммированием и установкой заданных значений: предварительный выбор величины шага при быстром вращении
- Режим энергосбережения
- Раздельная поддержка блокировки для кнопки регулировки и кнопочного интерфейса

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1540 KO5 ..

серия CD: арт.: CD 1540 KO5 ..

серия LS: арт.: .. 1940 KO5 ..

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемый ток KNX:	макс. 12,5 мА
Интерфейс кнопок	
Polling voltage:	около 20 В
длина кабеля:	макс. 5 м
Ambient temperature:	-25 ... +55 °C
Storage/transport temperature:	-25 ... +55 °C
Относительная влажность:	макс. 93 % (без конденсата)