

Технический паспорт продукта

Термоэлектрический привод 230 В



Ссылочный номер

TSA 230 NC WW

Термоэлектрический привод 230 В

Использование по назначению

- Thermal valve drive for operation of heating valves for individual room control
- Для контроллера с дискретным выходом, 2-точечным регулированием или ШИМ

Характеристики

- Normally closed (NC)
- With thermal extension element
- Forceless installation onto the valve using first-open function
- Визуальная индикация положения
- Noiseless
- Не требующий обслуживания
- Including valve adapter, compatible with heating valves from Cazzaniga angle valve, Heimeier, Herb, IVAR, Kermi, Mair (from 1998 onward), MNG (from 1998 onward), Onda, Oventrop (Cocon Q, V3K), Schlösser (from 1993 onward), Thermoval

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Мощность, потребляемая в работе:	1 Вт
Ход клапана:	5 мм
Operating temperature at valve:	макс. 100 °C
Thrust power:	макс. 100 N
Резьба:	M 30 x 1,5
Размеры закрывания:	10,5 мм
Цвет:	белый (как RAL 9016)
Положение фиксации:	любые положения
длина кабеля:	1 м
Тип кабеля:	PVC, 2 x 0.75 mm, light grey, H05
Степень защиты:	II
Degree of protection:	IP54
Ambient temperature:	0 ... +60 °C
Storage/transport temperature:	-25 ... +70 °C



Степень защиты IP54 обеспечивается.